



СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Станки для работы с арматурой .....            | 3  |
| Станки резки арматуры .....                    | 4  |
| Станки для гибки арматуры .....                | 5  |
| Виброплиты бензиновые с двигателем Honda ..... | 7  |
| Виброплиты бензиновые с двигателем Lifan ..... | 9  |
| Виброкатки .....                               | 11 |
| Вибротрамбовки .....                           | 12 |
| Швонарезчики .....                             | 13 |
| Виброрейки .....                               | 14 |
| Однороторные затирочные машины .....           | 15 |
| Двухроторные затирочные машины .....           | 16 |
| Глубинные вибраторы .....                      | 17 |
| Гибкие валы и наконечники .....                | 18 |
| Прочистные машины для канализации .....        | 19 |
| Мотопомпы .....                                | 20 |
| Тельферы .....                                 | 21 |
| Передвижные компрессоры .....                  | 23 |
| Сварочное оборудование .....                   | 24 |
| Садовая техника .....                          | 25 |
| Клиновые ремни к оборудованию ТМ VEKTOR        |    |

\*\*\*Информация в каталоге действительна на момент публикации. В связи с постоянным развитием продукта технические параметры или внешний вид могут быть изменены.



**ССМ-12В**

| Диаметр арматуры | Скорость протяжки |
|------------------|-------------------|
| d=12 мм          | 38 м/мин          |
| d=10 мм          | 35 м/мин          |
| d= 8 мм          | 32 м/мин          |
| d= 6 мм          | 28 м/мин          |

## Правильно-отрезной станок ССМ-12В

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Управление как ручное, так и с ЧПУ;
- Погрешность реза всего 8 мм на 1 м прутка;
- Отсутствие вибраций на корпусе, наличие защитного кожуха;
- Можно задать: *длину реза каждого прутка, количество резов в партии, количество партий и изделий.*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Допустимый диаметр арматуры, класс до А3 | 3.8-12 мм       |
| Длина прутков                            | 0.5-12 м        |
| Погрешность резки арматуры при d=12мм    | 8 мм            |
| Мощность двигателя                       | 7.5 кВт         |
| Габариты в упаковке                      | 2100x950x770 мм |
| Вес                                      | 330 кг          |

## НОВИНКА



**ССМ-14**



**ССМ-10В**

## Правильно-отрезной станок ССМ-10В и ССМ-14В

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Управление возможно ручное и с ЧПУ;
- Режущая способность *диаметр прутка до 10 мм - ССМ-10В, диаметр прутка до 14 мм - ССМ-14;*
- Корпус защищен кожухом, компактный;
- Можно задать: *длину реза каждого прутка, количество резов в партии, количество партий и изделий.*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                   | ССМ-10В         | ССМ-14           |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Допустимый диаметр арматуры, класс до А3 | ≤ 8 мм          | ≤ 12 мм          |
| Допустимый диаметр стальной прутков      | ≤ 10 мм         | ≤ 14 мм          |
| Максимальная скорость                    | 38 м/мин        | 80 м/мин         |
| Мощность электродвигателя                | 5.5 кВт         | 15+4 кВт         |
| Габариты в упаковке                      | 1500x600x860 мм | 2500x1100x700 мм |
| Вес                                      | 284 кг          | 990 кг           |

## Станок для резки арматуры GQ40 и GQ50

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Монолитная конструкция;
- Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F;
- Уровень шума в работе не выше 85 дБ;
- Резцы с высоким рабочим ресурсом;
- Увеличен вес нетто для GQ40 до 389 кг, GQ50 до 525 кг;
- Смотровое окно для контроля за уровнем масла в редукторе.



GQ40



GQ50

| Комплект ножей для резчика арматуры | GQ40     | GQ50     |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Габариты ножа ДхШхВ, мм             | 83x26x83 | 90x26x90 |
| Диаметр отверстий, мм               | 17       | 17       |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Скорость вращения диска, об/мин | Мощность (при 380В 50Гц), кВт | Класс арматуры<br>ГОСТ 5781 - 82 и 1088494     |    |    |              |    |    |        |    |    |       |    |    | Габариты, мм<br>ДхШхВ | Вес, кг |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----|----|--------------|----|----|--------|----|----|-------|----|----|-----------------------|---------|
|        |                                 |                               | A-I (A240)                                     |    |    | A-III (A400) |    |    | A-500C |    |    | AT500 |    |    |                       |         |
|        |                                 |                               | Количество прутков при одновременной резке, шт |    |    |              |    |    |        |    |    |       |    |    |                       |         |
|        |                                 |                               | 1                                              | 2  | 3  | 1            | 2  | 3  | 1      | 2  | 3  | 1     | 2  | 3  |                       |         |
|        |                                 |                               | Максимально допустимый диаметр арматуры, мм    |    |    |              |    |    |        |    |    |       |    |    |                       |         |
| GQ40   | 32                              | 3                             | 40                                             | 20 | 13 | 32           | 20 | 12 | 28     | 18 | 10 | 32    | 20 | 12 | 1300x750x560          | 389     |
| GQ50   | 32                              | 4                             | 50                                             | 36 | 18 | 42           | 28 | 14 | 38     | 26 | 16 | 40    | 26 | 16 | 1580x800x600          | 525     |



**GW40A**



**GW42SA  
с доводчиком**



**GW40  
с доводчиком**



**GW50  
с доводчиком**

### GW40A (без доводчика)

#### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Гнёт арматуру диаметром 12-40 мм;
- Каркас с утолщёнными рёбрами жёсткости выполнен из высококачественной стали;
- Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F;
- Работает при низких температурах (до -20°C);
- Наличие смотровых окон для проверки уровня масла в редукторе, лёгкий доступ к узлам агрегата;
- Наличие ножной педали.

### GW42SA с доводчиком

#### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Увеличен рабочий ресурс редуктора - свыше 5 лет;
- Механизм доводки для удобной регулировки угла загиба;
- Одна педаль управляет пуском станка;
- Двухскоростной режим вращения 8м/мин и 12 м/мин;
- Электронный переключатель фаз;
- Шестерни в редукторе изготовлены из кованой стали;
- Планшайба обеспечивает регулировку угла на каждые 5 градусов.

### GW40 и GW50 с доводчиком

#### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изделия;
- Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F;
- Одна педаль управляет пуском станка;
- Напряжение электропитания для механизма доводки 36В;
- Работает при низких температурах (до -20°C);
- Наличие смотрового окна для отслеживания уровня масла в редукторе.

**Поставляемые модели оснащены всем необходимым  
и готовы к использованию.**





**VPG-70C**



**VPG-100C**



**VPG-70E  
VPG-90E**

## VPG-70C, VPG-100C

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Основание - литой высокопрочный чугун с добавлением графита;
- Бак для воды;
- Тяжёлая масса эксцентрика (VPG-70C- 3.1 кг, VPG-100C- 3.54 кг) для увеличения силы вибрации и мощности уплотнения;
- Утолщённая подошва 12 мм.  
Наличие ручек и колёс для перемещения;
- Монолитное соединение виброузла с чугунной подошвой:  
*увеличивает срок службы вибромеханизма,  
уменьшает вибрационные потери,  
помогает охлаждению виброузла через основание,  
увеличивает рабочий ресурс подшипников.*

## VPG-70E, VPG-90E

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Монолитная конструкция;
- Наличие бака для воды;
- Более длительный срок между обслуживаниями;
- Защитная рама вокруг плиты;
- Складывающаяся ручка управления и колесо для перемещения упрощают транспортировку.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                       | VPG-70C     | VPG-100C    | VPG-70E     | VPG-90E     |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Тип двигателя                | Honda GX160 |             |             |             |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4.0/5.5     |             |             |             |
| Центробеж. сила, кН          | 12          | 15          | 11          | 15          |
| Размер подошвы, мм           | 535x350x12  | 590x500x12  | 500x380x10  | 520x420x10  |
| Частота вибрации, об/мин     | 5800        | 5600        | 5600        | 5600        |
| Скорость хода, м/мин         | 20-23       |             |             |             |
| Габариты, мм                 | 900x520x700 | 930x570x700 | 740x370x600 | 830x400x600 |
| Вес, кг                      | 75          | 100         | 70          | 95          |

## VPG-160, VPG-160A, VPG-160C

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Работает в стеснённых условиях;
- Благодаря реверсу, виброплита способна менять направление движения без остановки двигателя;
- Высокая мощность;
- Самое низкое потребление топлива в своей категории;
- Высокопрочная рама предохраняет двигатель виброплиты от повреждений в жёстких условиях строительной площадки;
- Специальный крюк на защитной раме для погрузки/разгрузки.

| Модель           | VPG-160      | VPG-160A       | VPG-160C       |
|------------------|--------------|----------------|----------------|
| Механизм реверса | Механический | Гидравлический | Гидравлический |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                       | VPG-160      | VPG-160A     | VPG-160C      |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Тип двигателя                | Honda GX270  |              |               |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6.6/9        |              |               |
| Центробеж. сила, кН          | 30           |              |               |
| Размер подошвы, мм           | 730x500      | 730x500      | 600x500       |
| Частота вибрации, об/мин     | 4500         |              |               |
| Скорость хода, м/мин         | 25           | 25           | 20-23         |
| Габариты рабочие, мм         | 780x560x1120 | 780x560x1120 | 1050x500x1100 |
| Вес, кг                      | 160          | 160          | 180           |



VPG-160



VPG-160A



VPG-160C



**VPG-50B**  
Подошва 8 мм

**VPG-70B**  
Подошва 10 мм



**VPG-90B**  
Подошва 10 мм

## VPG-50B, VPG-70B, VPG-90B

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Конструкция плиты обеспечивает увеличение времени между обслуживанием, при этом уменьшается время и стоимость ремонтных работ;
- Разборный редуктор двигателя обеспечивает доступность в обслуживании;
- Складывающаяся ручка управления и колесо для перемещения упрощают транспортировку виброплит Vektor;
- Защитная рама вокруг плиты предотвращает от случайных повреждений на рабочей площадке;
- Толщина подошвы VPG-50B 8 мм, VPG-70B 10 мм, VPG-90B 10 мм.

| Наличие бака для воды | VPG-50B | VPG-70B | VPG-90B |
|-----------------------|---------|---------|---------|
|                       | нет     | есть    | есть    |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                       | VPG-50B     | VPG-70B       | VPG-90B       |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Тип двигателя                | Lifan 154F  | Lifan 168 F-2 | Lifan 168 F-2 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1.9/2.6     | 4.8/6.5       | 4.8/6.5       |
| Частота вибрации, об/мин     | 3000        | 4500          | 4500          |
| Центробеж. сила, кН          | 8.2         | 12            | 14            |
| Размер подошвы, мм           | 420x300     | 500x380       | 520x420       |
| Глубина уплотнения, мм*      | 100-200     | 100-200       | 100-200       |
| Габариты рабочие, мм         | 600x360x570 | 790x410x650   | 860x450x870   |
| Вес, кг                      | 50          | 70            | 90            |

\* Глубина уплотнения зависит от типа уплотняемого материала

## VPG-140B, VPG-160B

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Скорость передвижения 25 см/сек;
- Утолщённая подошва 10 мм;
- Преодолеваемый уклон 30%;
- Защитная рама вокруг плиты предотвращает от случайных повреждений на рабочей площадке при работе;
- Простая и бюджетная плита, при желании может быть установлен бак для воды;
- Укомплектован съёмными колёсами.

| Уплотняемая зона | VPG-140B    | VPG-160B    |
|------------------|-------------|-------------|
|                  | до 650 м²/ч | до 700 м²/ч |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                      | VPG-140B      | VPG-160B     |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Двигатель                   | Lifan 168 F-2 |              |
| Мощность двигателя кВт/л.с. | 4.8/6.5       | 4.8/6.5      |
| Частота вибрации, об/мин.   | 4500          | 4500         |
| Центробеж. сила, кН         | 20            | 30           |
| Размер подошвы, мм          | 520x420       | 730x500      |
| Глубина уплотнения, мм      | 150-300       | 150-300      |
| Габариты рабочие, мм        | 1000x950x450  | 1160x830x610 |
| Вес, кг                     | 115           | 160          |

\* Глубина уплотнения зависит от типа уплотняемого материала



VPG-140B



VPG-160B



**VR-600**



**VRDR-600**



**VRDR-1000**

## Виброкатки VR-600, VRDR-600

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Управляется вручную оператором, складная рукоятка;
- Реверсивный ход, стальные цилиндрические вальцы;
- Подача топлива непосредственно регулируется дросселем, что обеспечивает удобство и свободу при управлении машиной;
- Глубина уплотнения варьируется в пределах 20-40 см (зависит от модели станка и поверхности);
- Может использоваться с набором вальцов большего размера.

## VRDR-1000 с сиденьем для оператора

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Постоянная скорость 1.5 км/ч;
- Стальные цилиндрические вальцы;
- Предусмотрено сиденье для оператора;
- Светодиодные фары для работы в темное время суток;
- Система водного орошения;
- Рабочая поверхность 530 мм, привод на оба вальца;
- Управление вибрацией от кнопки на рычаге;
- Крышка двигателя откидывается, что даёт лёгкий доступ к узлам при техническом обслуживании.

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Максимальный угол наклона | 30% |
| Частота вибрации, Гц      | 75  |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                           | VR-600<br>одновальцовый                                   | VRDR-600<br>двухвальцовый | VRDR-1000     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Возбуждающая сила, кН            | 20                                                        | 20                        | 30            |
| Двигатель                        | Honda GX160                                               | Honda GX270               | Honda GX390   |
| Тип двигателя                    | Четырёхтактный одноцилиндровый<br>с воздушным охлаждением |                           |               |
| Мощность двигателя, л.с.         | 5.5                                                       | 9.0                       | 13            |
| Объем двигателя, см <sup>3</sup> | 163                                                       | 270                       | 390           |
| Ширина / диаметр вальца, мм      | 600/450                                                   | 600/450                   | 700/530       |
| Габариты, мм                     | 1150x850x1180                                             | 1350x850x1220             | 2100x860x1050 |
| Вес, кг                          | 308                                                       | 483                       | 970           |

# ВИБРОТРАМБОВКИ

Для работы с грунтовыми поверхностями

## VRG-72

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Двигатель HONDA GXR120 позволяет снизить шум, вибрации для оператора, токсичность;
- VRG-72 имеет 4 пружины вместо 2;
- Обладает большей упругостью и эффективностью трамбования;
- Более крупные шестерни трансмиссии позволяют передать большее усилие на грунт.



VRG-72

## VRG-80, VRG-80L, VRG-80H

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Защитная рама вокруг плиты предотвращает от случайных повреждений на рабочей площадке;
- Высокий уплотнительный потенциал;
- Надежная конструкция из высококачественных материалов;
- Небольшой объём работ по техническому обслуживанию;
- Возможность использования в труднодоступных местах;
- Снабжен ручками и роликами для переноски.



VRG-80

## VRG-90E электрическая

Напряжение питания 380В

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Защитная рама вокруг плиты предотвращает от случайных повреждений на рабочей площадке;
- Пакетный переключатель не требует особого ухода;
- Подходит для работы в помещениях с плохой вентиляцией.



VRG-80L  
VRG-80H

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                   | VRG-72       | VRG-80       | VRG-80L       | VRG-80H       | VRG-90E                           |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Тип двигателя            | Honda GXR120 | Honda GX160  | Loncin 168-2H | Loncin 168-2H | Электро-двигатель Vektor, U=380 В |
| Мощность двигателя, л.с. | 3.6          | 5.5          | 6.5           | 6.5           |                                   |
| Центробеж. сила, кН      | 15           | 10           | 10            | 10            | 15                                |
| Размер подошвы, мм       | 340x285      | 330x290      | 330x290       | 330x290       | 330x300                           |
| Высота прыжка, мм        | 40-80        | 50-60        | 50-60         | 50-60         | 40-65                             |
| Скорость хода, м/мин     | 10-13        | 10-12        | 9-12          | 10-13         | 10.5                              |
| Габариты, мм             | 800x440x1150 | 800x480x1150 | 800x480x1150  | 800x480x1150  | 800x480x1500                      |
| Вес, кг                  | 80           | 80           | 80            | 80            | 85                                |



VRG-90E




**VFS- 350**



**VFS- 350B**



**VFS- 500**



### VFS-350, VFS-350B, VFS-500

#### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Резка швов глубиной до 170 мм;
- Короткий рычаг у поручня гарантирует легкое управление;
- Наличие стояночного тормоза;
- Не требуется постоянный источник проточной воды;
- Фиксируемая глубина нарезаемого шва, прямой и точный рез;
- Простая и быстрая регулировка глубины реза за счёт вращения штурвала;
- Наличие бака для воды даёт возможность использовать диски как для мокрой, так и для сухой резки;
- VFS-500 оборудован двигателем повышенной мощности.

#### Комплектация VFS-350, VFS-350B, VFS-500:

- Швонарезчик
- Руководство по эксплуатации
- Дополнительный комплект ремней

#### Дополнительно для VFS-350B и VFS-500:

- Гаечный ключ для установки и съёма дисков
- Свечной ключ

#### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Диск алмазный к нарезчику швов d-350 (бетон)  
Фиксирующее отверстие d=2.54 см
- Диск алмазный к нарезчику швов d-350 (асфальт)  
Фиксирующее отверстие d=2.54 см
- Диск алмазный универсальный к нарезчику швов d-500

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель   | Тип двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Скорость, об/мин | Мак. глубина резки, мм | Объем бака для воды, л | Диаметр диска, мм | Габариты, мм | Вес, кг |
|----------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|---------|
| VFS-350  | Honda GX 160  | 5.5                      | 3600             | 110                    | 12                     | 300/350           | 960x520x900  | 97      |
| VFS-350B | Lifan 168F-2  | 6.5                      | 2800             | 100                    | 12                     | 300/350           | 1070x500x950 | 84      |
| VFS-500  | Honda GX 390  | 13                       | 3000             | 170                    | 40                     | 350/500           | 1010x640x960 | 118     |

## VEKTOR VTS-9.0 секционная

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Эксцентрик со смещённым центром тяжести обеспечивает однородность вибрационных колебаний по длине конструкции;
- 1 человека достаточно для полноценной работы;
- Приводная секция виброрейки поставляется с концевой стойкой.

### Комплект поставки:

- Бензиновый привод
- Ручки управления
- Головная секция
- Промежуточная секция
- Конечная секция
- Руководство по эксплуатации.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель  | Модель двигателя | Головная секция, м | Промежуточная секция, м | Конечная секция, м | Ширина/Высота, мм | Средняя скорость, м/мин | Габариты, мм | Вес, кг |
|---------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------|
| VTS-9.0 | Honda GX 270     | 3                  | 1.5 / 3                 | 1.5                | 355/475           | 1                       | 3250x850x630 | 270     |



Собирается из отдельных секций.

VSG-9.0

## VEKTOR VSG-2.5, VSG-2.5N

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Наличие подножки-костыля;
- Одинаковое значение величины вибрации по всему профилю;
- Материал и особенности лезвия обеспечивают легкое скольжение;
- Цельное литое основание привода, соединённого с двигателем.

### Комплект поставки:

- Бензиновый привод
- Ручки управления
- Центральные и боковые амортизаторы (5 шт)
- Руководство по эксплуатации

### Дополнительный профиль:

|                    |     |     |
|--------------------|-----|-----|
| Длина профиля, м   | 2.5 | 3.5 |
| Ширина профиля, мм | 200 |     |
| Вес профиля, кг    | 10  | 15  |
| Материал профиля   | Al  |     |



VSG-2.5

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель          | Модель двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Тип двигателя | Класс оборудования | Глубина уплотнения, мм | Габариты, мм | Вес, кг |
|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------|------------------------|--------------|---------|
| Привод VSG-2.5  | Honda GX35       | 1.6                      | S3            | GCARD              | 120                    | 640x460x420  | 20      |
| Привод VSG-2.5N | Vektor GX35      | 1.6                      | S3            | GCARD              | 120                    | 640x460x420  | 1       |

## ОДНОРОТОРНЫЕ ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

Двигатели к однороторным затирочным машинам  
поставляются в отдельной упаковке



**VSCG-600E  
VSCG-600D**



**VSCG-600**



**VSCG-1000**



**VK VSCG-1000**

### VSCG-600E, VSCG-600D с УЗО

Подходит для работы в помещениях с плохой вентиляцией,  
работает от электрического двигателя, не имеет выхлопа.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Редуктор снабжён смотровым окном для отслеживания уровня масла, отверстием для слива масла, предохранительным клапаном;
- Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F с ременным приводом;
- Промышленная розетка, класс защиты IP54;
- VSCG-600D снабжена устройством защитного отключения.

Требования  
по питанию

**VSCG-600E**

380 В

**VSCG-600D**

220 В

### VSCG-600, VSCG-1000, VK VSCG-1000

#### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- В экстренном случае машина останавливается и автоматически выключается;
- Увеличенная длина ручки;
- Плотно прилегает к обрабатываемой поверхности;
- Угол наклона лопастей варьируется в широком диапазоне.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель          | Тип двигателя        | Мощность двигателя, л.с. | Диаметр диска, мм | Площадь лопасти, мм | Габариты в упаковке, мм | Вес, кг |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------|
| VSCG-600        | Honda GX160<br>Lifan | 5.5<br>6.5               | 600               | 220x125             | 700x700x320             | 65      |
| VSCG-1000       | Honda GX160          | 5.5                      | 1000              | 355x150             | 980x980x320             | 98      |
| VK VSCG-1000    | Lifan 168 F-2        | 6.5                      | 1000              | 355x150             | 980x980x320             | 98      |
| VSCG-600E       | Y2-90L-2             | 2.2                      | 600               | 220x125             | 700x700x320             | 67.5    |
| VSCG-600D с УЗО | Y2-90L-2             | 2.2                      | 600               | 220x125             | 700x700x320             | 67.5    |

## VTMG-1000, VTMG-800

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Регулируемая муфта сцепления - для соответствия конкретным требованиям бетонного покрытия;
- Высокая производительность, благодаря наличию двух роторов, более тяжёлому весу и низкому центру тяжести;
- Машина оснащена бензиновым двигателем Honda с электрическим стартером;
- Угол наклона лопастей варьируется;
- В экстренном случае машина автоматически выключается.

### Комплектация затирачных машин серий VSCG и VTMG:

- Затирачная машина
- Руководство по эксплуатации
- Диск - 2 шт, лопасти - 2 комплекта

### Дополнительно приобретают:

| Модель                                 | Наименование запчасти | Габариты, мм | Вес, кг |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|
| VSCG-600<br>VSCG-600E<br>VSCG-600D     | Диск                  | 600x600x10   | 7       |
|                                        | Лопасты               | 220x125x100  | 3       |
| VTMG-800                               | Диск                  | 800x800x10   | 8       |
|                                        | Лопасты               | 355x150x100  | 4       |
| VSCG-1000<br>VK VSCG-1000<br>VTMG-1000 | Диск                  | 960x960x10   | 10      |
|                                        | Лопасты               | 355x150x100  | 4       |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель    | Тип двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Диаметр диска, мм | Площадь лопасти, мм | Скорость вращения ротора, об/мин | Габариты, мм  | Вес, кг |
|-----------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------|
| VTMG-800  | Honda GX390   | 13                       | 800               | 270x150             | 140 - 145                        | 1710x940x1150 | 380     |
| VTMG-1000 | Honda GX690   | 24                       | 1000              | 355x150             | 140 - 145                        | 1980x996x1320 | 440     |



Двигатель:  
Honda GX390

VTMG-800



Двигатель:  
Honda GX690

VTMG-1000





VEKTOR-1500/220B  
 VEKTOR-1500/42B  
 VEKTOR-2200/220B

### VEKTOR-1500/220B, 1500/42B, 2200/220B

#### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Мощность 1.5 кВт для VEKTOR-1500/220B и VEKTOR-1500/42B, Мощность 2.2 кВт для VEKTOR-2200/220B;
- Динамическая балансировка ротора уменьшает центробежное усилие ротора при высокоскоростном вращении;
- Бесщёточная конструкция увеличивает рабочий ресурс;
- Снабжён устройством защитного отключения (встроен в кабель);
- Вакуумно-нагнетательный способ пропитки.

### Vektor-35H, портативный для бетона

#### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Предназначен для небольшого объема работ, чаще всего - для бытового использования (частное строительство и прочее);
- Высокие показатели надёжности;
- Работает при низких температурах;
- Прост и удобен в обслуживании;
- Частота вращения 4000 об/мин.



VEKTOR-35H

#### Комплектация:

- Электропривод
- Руководство по эксплуатации

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                 | VEKTOR-1500/220B                                | VEKTOR-1500/42B | VEKTOR-2200/220B | VEKTOR-35H |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Номинальное напряжение, В              | 220                                             | 42              | 220              | 220        |
| Номинальная частота тока, Гц           | 50                                              |                 |                  |            |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1.5                                             | 1.5             | 2.2              | 0.8        |
| Тип вибрационного механизма            | Планетарный                                     |                 |                  |            |
| Тип двигателя                          | Однофазный асинхронный короткозамкнутым ротором |                 |                  |            |
| Степень защиты от проникновения воды   | Брызгозащищенный                                |                 |                  |            |
| Класс изоляции                         | F                                               |                 |                  |            |
| Габариты, мм                           | 380x190x290                                     |                 |                  | 330x80x170 |
| Вес, кг                                | 15                                              |                 |                  | 3          |

Использование глубинных вибраторов позволяет:

- Снижать пористость бетона;
- Уплотнять состав;
- Высвобождать из раствора воздух;
- Удалять излишки влаги из смеси.

Булава (вибронаконечник) непосредственно участвует во взаимодействии с бетоном, подбирается по диаметру

Гибкий вал вибратора подбирается по длине и по диаметру используемого наконечника

| Модель           | Виbронаконечник, диаметр | Гибкий вал, длина       |
|------------------|--------------------------|-------------------------|
| ВЕКТОР-1500/220В | 38 мм / 51 мм / 76 мм    | 3 м / 4.5 м / 6 м / 9 м |
| ВЕКТОР-1500/42В  | 38 мм / 51 мм / 76 мм    | 3 м / 4.5 м / 6 м / 9 м |
| ВЕКТОР-2200/220В | 38 мм / 51 мм / 76 мм    | 3 м / 4.5 м / 6 м / 9 м |
| ВЕКТОР-35Н       | 35 мм                    | 1.2 м / 1.5 м / 2 м     |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диаметр наконечника | Габариты, мм | Вес, кг |
|---------------------|--------------|---------|
| Наконечник Ø38 мм   | 500x40x40    | 4       |
| Наконечник Ø51 мм   | 500x50x50    | 6       |
| Наконечник Ø76 мм   | 500x70x70    | 8       |

| Длина гибкого вала              | Наконечник, диаметр, мм | Габариты, мм | Вес, мм     |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| Гибкий вал 1.2 м с наконечником | 35                      | 4            | 1200x35x35  |
| Гибкий вал 1.5 м с наконечником | 35                      | 4            | 1500x35x35  |
| Гибкий вал 2 м с наконечником   | 35                      | 4            | 2000x35x35  |
| Гибкий вал 3 м                  | 38 / 51 / 76            | 8            | 500x500x100 |
| Гибкий вал 4.5 м                | 38 / 51 / 76            | 12           | 500x500x100 |
| Гибкий вал 6 м                  | 38 / 51 / 76            | 15           | 500x500x100 |
| Гибкий вал 9 м                  | 38 / 51 / 76            | 18           | 500x500x100 |
| Бронированный вал               |                         |              |             |
| Гибкий вал 3 м BL               | 51 / 76                 | 10           | 500x500x100 |
| Гибкий вал 4.5 м BL             | 51 / 76                 | 14           | 500x500x100 |
| Гибкий вал 6 м BL               | 51 / 76                 | 17           | 500x500x100 |



Гибкий вал с наконечником к вибратору ВЕКТОР-35Н

## ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ



**VEKTOR 6001L**

### VEKTOR 6001L, ручная, питание от аккумулятора

#### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Работает от аккумулятора, 2 а.ч. - ёмкость батареи;
- Удаляет жировые наросты, иловые отложения, песчаные засоры, корни деревьев, стёкла, кирпичи и бетон;
- Возможна подача троса вперёд-назад с поворотом вправо-влево.



**VEKTOR 6002**

### VEKTOR 6002, ручная электрическая

#### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Работает от сети U=220В;
- Автоматическое продвижение гибкого вала и его обратный ход;
- Прочистка труб диаметром 25-75 мм.



**VEKTOR 68285**

### VEKTOR 68284, VEKTOR 68285 барабанного типа

Компактная машина для прочистки канализации, труб, дренажных систем. Устраняет засоры в стоках, раковинах и туалетах.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Муфта проскальзывания предотвращает повреждения;
- 4 вида насадок для разных засоров;
- Вал 20 метров, диапазон работы 32-150 мм;
- Тележка с колёсами и рукоять для легкого перемещения машины по объекту (модель VEKTOR 68285).

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                  | VEKTOR 6001L | VEKTOR 6002<br>электрическая | VEKTOR 68284<br>с барабаном | VEKTOR 68285<br>с барабаном |
|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Питание                 | 18В          | 220В, 50 Гц                  | 220В, 50 Гц                 | 220В, 50 Гц                 |
| Мощность, Вт            | 150          | 450                          | 350                         | 350                         |
| Макс. скорость, об/мин  | 550          | 560                          | 300                         | 300                         |
| Длина спирали, м        | 7.6          | 7                            | 20                          | 20                          |
| Диаметр спирали, мм     | 7            | 7                            | 13 (10)                     | 13 (10)                     |
| Автоподача троса        | есть         |                              |                             |                             |
| Вес, кг                 | 2            | 4.1                          | 37                          | 40                          |
| Габариты в упаковке, мм | 430x250x190  | 510x300x200                  | 600x600x400                 | 600x600x800                 |

## НОВИНКА



**VEKTOR 68284**

## GIDRIC 80D, GIDRIC 80C

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Работает в тяжёлых походных условиях при отсутствии внешнего питания;
- Детали и корпус выполнены из высококачественного антикоррозийного сплава и композитных материалов;
- Увеличенный топливный бак на 4.2 литра;
- Двигатель мощностью 7 л.с. поднимает воду на высоту 26 м.

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| GIDRIC 80D | Откачка грунтовых, дождевых вод |
|------------|---------------------------------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| GIDRIC 80C | Откачка чистой воды |
|------------|---------------------|

Мотопомпами GIDRIC 80C комплектуются спасательные лагеря, поисковые и археологические экспедиции, пожарные узлы.



GIDRIC 80D



GIDRIC 80C

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель     | Мощность двигателя, л.с. | Производительность, л/мин | Скорость вращения, об/мин | Высота подъёма, м | Глубина всасывания, м | Габариты, мм | Вес, кг | Тип воды |
|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------|----------|
| GIDRIC 80D | 7                        | 1000                      | 3600                      | 26                | 8                     | 390x430x500  | 25      | сточная  |
| GIDRIC 80C | 7                        | 1100                      | 3600                      | 26                | 8                     | 450x420x570  | 25      | чистая   |



Таль EH

## Серия EH

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Приводится в движение с помощью электродвигателя;
- Работает от однофазной сети переменного тока  $U=220В$ ;
- Управляется дистанционным пультом управления;
- Рабочее время 60% из каждых 10 минут.

Внимание! Двигатель электрической тали лишен системы автоматической остановки.



TE1000

## Тележка электрическая TE1000

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Служит для горизонтального перемещения талей и грузов по монорельсовому пути;
- Время работы 60% из каждых 10 минут;
- Управляется посредством дистанционного пульта управления;
- Работает от однофазной сети переменного тока  $U=220В$ .

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Грузоподъемность    | 1000 кг        |
| Напряжение, частота | 220В/50Гц      |
| Мощность            | 200 Вт         |
| Вес                 | 31 кг          |
| Габариты            | 680x440x230 мм |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель               | EH-200      | EH-250      | EH-400      | EH-500      | EH-600      | EH-800      | EH-1000     | EH-1200     |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Грузоподъемность, кг | 100/200     | 125/250     | 200/400     | 250/500     | 300/600     | 400/800     | 500/1000    | 600/1200    |
| Высота подъема, м    | 6 - 12      |             |             |             |             |             |             |             |
| Напряжение, частота  | 220В/50Гц   |             |             |             |             |             |             |             |
| Мощность, Вт         | 510         | 550         | 850         | 1050        | 1150        | 1250        | 1800        | 2100        |
| Класс изоляции       | F           |             |             |             |             |             |             |             |
| Класс защиты         | IP 40       |             |             |             |             |             |             |             |
| НВ 60                | 60% 10 мин  |             |             |             |             |             |             |             |
| Габариты, мм         | 360x140x220 | 360x140x220 | 360x140x220 | 420x150x250 | 420x150x250 | 420x150x250 | 550x240x310 | 550x240x310 |
| Вес, кг              | 11          | 11          | 16          | 16.5        | 16.7        | 17.7        | 30.6        | 31          |

## Серия CD, таль электрическая канатная

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Поднимает груз до 5 тонн на высоту до 12 м (зависит от модели тельфера);
- Приводится в движение с помощью электродвигателя;
- Работает от однофазной сети переменного тока напряжением 380В;
- Управляется дистанционным пультом;
- Совершает до 120 поднятий за час;
- Эксплуатируется при температуре окружающей среды от -20°C до +40°C.

### Комплектация:

- Таль
- Тележка
- Полиспаст
- Шкаф управления
- Руководство по эксплуатации
- Болты для крепления (зависит от типа крепления)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                   | CD1-6        | CD1-12       | CD2-6        | CD2-12       | CD3.2-6      | CD3.2-12     | CD5-6        | CD5-12       |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Вес груза, кг            | 1000         | 1000         | 2000         | 2000         | 3200         | 3200         | 5000         | 5000         |
| Высота подъема груза, м  | 6            | 12           | 6            | 12           | 6            | 12           | 6            | 12           |
| Напряжение, В            | 380          |              |              |              |              |              |              |              |
| Скорость подъема м/мин   | 8            |              |              |              |              |              |              |              |
| Класс изоляции           | F            |              |              |              |              |              |              |              |
| Мощность двигателя, л.с. | 1.5          | 1.5          | 3.0          | 3.0          | 4.5          | 4.5          | 7.5          | 7.5          |
| НВ 60                    | 25%          |              |              |              |              |              |              |              |
| Габариты, мм             | 1110x660x600 | 1110x660x600 | 1160x710x650 | 1160x710x650 | 1250x760x730 | 1250x760x730 | 1160x810x710 | 1370x810x750 |
| Вес, кг                  | 145          | 180          | 235          | 285          | 280          | 350          | 445          | 555          |



## Компрессор CA/D(OS)-5.0/8

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Эффективное рабочее давление 0.8 мПа;
- Работает при температуре от 50°C до -35°C;
- Свободный доступ к агрегатам, удобный в обслуживании;
- Мобильный, наличие ресивера;
- Наличие дизельного двигателя с водяным охлаждением.

- Оснащён двумя винтовыми роторами, установленными на шарикоподшипниках и роликовых подшипниках.

### Система регулирования

- Воздушный компрессор имеет непрерывную систему регулировки, а также выпускной воздушный клапан на верхней части впускного клапана. Давление в нефтегазовом резервуаре контролируется при помощи манометра.

### Меры безопасности

- Тепловой аварийный стоп-выключатель предотвращает компрессор от перегрева. Нефтегазовый резервуар оснащён предохранительным клапаном. Дизельный двигатель оснащён аварийным стоп-выключателем высокой температуры.

### Панель управления

- На панели управления установлен таймер, индикаторы, контрольный переключатель, дополнительный выключатель загрузки-разгрузки.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель         | Номинальное рабочее давление, бар | Производительность, м³/мин | Мощность, л.с. | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| CA/D(OS)-5.0/8 | 8.0                               | 5.0                        | 55             | 2000x960x1490          | 800       |

По желанию клиента компрессор CA/D(OS)-5.0/8 комплектуется защитным кожухом корпуса

## Сварочный инвертор MMA-200A

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Бесперебойная работа при нестабильном напряжении;
- Снабжен функцией «ANTI STICK» (антизалипание);
- Функция «HOT START» (горячий старт);
- Работает с металлами толщиной 1-13 мм;
- Возможна регулировка сварочного тока;
- Индикатор перегрева;
- Металлический корпус.

**Внимание! Устройство рекомендуем использовать только в бытовых целях.**

**В промышленном производстве эффективность устройства будет минимальной по сравнению с мощным инверторным оборудованием соответствующего класса.**

### Комплектация:

- Сварочный аппарат
- Кабель с электродержателем
- Кабель с клеммой заземления
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка: картонный короб/пластиковый кейс



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                    | MMA-200A      |
|-------------------------------------------|---------------|
| Диапазон рабочего напряжения, В           | 140-260       |
| Эффективный потребляемый ток, А           | 22            |
| Напряжение холостого хода, В              | 85            |
| Напряжение дуги, В                        | 27.6          |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 10 - 190      |
| Продолжительность нагружения, %           | 70% 90А       |
| Максимальный диаметр электрода, мм        | 5             |
| Класс защиты                              | IP21          |
| Рабочий диапазон окружающей среды, °С     | от -10 до +40 |
| Габариты, мм                              | 350x270x150   |
| Масса, кг                                 | 5             |



## Культиватор VEKTOR 85C

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

- Оснащён профессиональным бензиновым двигателем LIFAN мощностью 6.5 л.с.;
  - Прост и неприхотлив в обслуживании;
  - Для удобства работы снабжен ручками управления;
  - Колёса позволяют ограничить глубину взрыхления и перемещать культиватор.
- Особенности двигателя  
малозумный и экономичный, годится для обработки участка более 10 соток.

- Фреза культиватора  
произведена из высокопрочной стали. Форма серпа позволяет легко проникать в почву.

### Комплектация:

- Культиватор с тросами и рукоятками
- Комплект крепежа
- Сошник
- Нижние рукояти
- Рабочие фрезы
- Колёса

Для работы в условиях, где ограничен доступ к электричеству.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                    |                                                                                                |                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Наименование модели                                |                                                                                                | 85C            |
| Скорость вращения ножей, об/мин                    |                                                                                                | 130            |
| Ширина захвата, мм                                 |                                                                                                | 300-550-850    |
| Глубина захвата, мм                                |                                                                                                | 330            |
| Тип передачи                                       |                                                                                                | Ремень+цепь    |
| Двигатель                                          |                                                                                                | Lifan168F-2    |
| Тип                                                | Одноцилиндровый, 4х-тактный с воздушным охлаждением, горизонтальный вал, верхнеклапанный (OHV) |                |
| Номинальная мощность (кВт/л.с. при 3600 об/мин)    |                                                                                                | 4,1/6,5        |
| Максимальный вращающий момент (Нм/при 2500 об/мин) |                                                                                                | 12,4           |
| Объём топливного бака, л                           |                                                                                                | 3,6            |
| Расход топлива, г/Вт-ч                             |                                                                                                | ≤ 395          |
| Холостой ход, об/мин                               |                                                                                                | 1400±150       |
| Поршень диаметр/ход (мм)                           |                                                                                                | 68x54          |
| Рабочий объём двигателя, см <sup>3</sup>           |                                                                                                | 196            |
| Компрессия                                         |                                                                                                | 8.5            |
| Тип смазки                                         |                                                                                                | разбрызгивание |
| Тип запуска                                        |                                                                                                | ручной         |
| Тип зажигания                                      |                                                                                                | электронное    |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм                     |                                                                                                | 1240x820x870   |
| Вес, кг                                            |                                                                                                | 49             |

## Клиновые ремни к оборудованию TM VEKTOR

| Раздел                    | Модель                      | Ремень/количество                                      |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Правильно-отрезной станок | CMM-12B                     | B965 - 3 шт                                            |
| Станки для резки арматуры | GQ40                        | B1575Li - 2 шт                                         |
|                           | GQ50                        | B1778Li - 2 шт                                         |
| Станки для гибки арматуры | GW40A                       | B1321 - 3 шт                                           |
|                           | GW40 с ЧПУ/ с доводчиком    | B1500 - 3 шт                                           |
|                           | GW42SA                      | A1250 - 4 шт                                           |
|                           | GW50 с ЧПУ                  | A1450Li - 3 шт                                         |
|                           | GW50 с доводчиком           | A1350 - 3 шт                                           |
| Виброплиты                | VPG-50B                     | A686Li - 1 шт                                          |
|                           | VPG-70B                     | B710Li - 1 шт                                          |
|                           | VPG-70C                     | 13x813 - 1 шт                                          |
|                           | VPG-70E                     | B-737 - 1 шт                                           |
|                           | VPG-90B                     | A838Li - 2 шт                                          |
|                           | VPG-90E                     | A864Li - 2 шт                                          |
|                           | VPG-100A / VPG-100C         | 13x813 - 1 шт                                          |
|                           | VPG-140B                    | A737Li - 2 шт                                          |
|                           | VPG-160                     | 17x864 - 1 шт                                          |
|                           | VPG-160A                    | 17x914Li - 2 шт                                        |
|                           | VPG-160B                    | B813Li - 1 шт                                          |
|                           | VPG-160C                    | XPA907 - 1 шт                                          |
| Виброкатки                | VR-600                      | A-23 - 3 шт/ A1250Li - 2 шт                            |
|                           | VRDR-600                    | A-24 - 3 шт/ A1168Li - 2 шт                            |
|                           |                             | B965Li - 2 шт                                          |
|                           | VRDR-1000                   | 1067Li - 2 шт/ A-22 - 2 шт<br>A-23 - 1 шт/ A-31 - 2 шт |
| Швонарезчики              | VFS-350                     | 13x584 - 2 шт                                          |
|                           | VFS-350B                    | A864 - 2 шт                                            |
|                           | VFS-500A                    | 737LI - 3 шт                                           |
| Виброрейки                | VTS-9.0                     | B1321Li - 1 шт                                         |
| Затирочные машины         | VSCG-600                    | A-580 - 1 шт                                           |
|                           | VSCG-1000                   | A686Li - 1 шт                                          |
|                           | VK VSCG-1000                | A-686 - 1 шт                                           |
|                           | VSCG-600E / VSCG-600B       | A580Li 610Ld - 1 шт                                    |
|                           | VTMG-800                    | B940Li - 2 шт                                          |
|                           | VTMG -1000                  | BX35 X17929Lp - 2 шт                                   |
| Прочистные машины         | VEKTOR 68285 / VEKTOR 68284 | A1118 - 1 шт                                           |
| Культиваторы              | 85 C                        | M-37 - 1 шт/ A-42 - 1 шт                               |

**Продукцию ТМ VEKTOR отличает  
качество и конкурентная цена.  
Специалисты сервисного центра осуществляют гарантийное,  
постгарантийное и текущее обслуживание поставляемого  
оборудования.**

Дилер в вашем регионе: